



WORK[®]
INDUSTRIA ARGENTINA

**Estabilizadores
de Tensión**



Trifásicos
Comerciales e Industriales



Lider en Energía Confiable



www.estabilizadoreswork.com.ar



WORK[®]
INDUSTRIA ARGENTINA

✉ info@estabilizadoreswork.com.ar

📍 Quirno Costa 35 Téperley

☎ 011 4264-8841 / 011 3979-1694

MODELO MASTERWORK DOMICILIARIO Y COMERCIAL DE TENSION MONOFÁSICO

Los Estabilizadores Elevadores MASTERWORK Línea Industrial TRIFÁSICO están especialmente diseñados para proteger toda la Instalación Eléctrica de un Comercio o Industria. Evitando el daño que producen las Subas / Bajas y Picos de Tensión a Motores, Circuitos Eléctricos y Electrónicos corrigiendo los valores de Tensión de Entrada a los óptimos de funcionamiento. Fabricados con MICROCONTROLADOR tecnología basada en un Circuito Integrado Programable (EPROM) similar al usado en las computadoras (CPU) , Seis pasos de corrección y corte por Sobretensión brindan una Tensión de Alimentación con una variación del 2% independientemente de la Tensión de la Red Eléctrica

PRINCIPALES PRESTACIONES

APTO PARA TODO TIPO DE CARGAS

Todo equipamiento Hogareño o Industrial tal como : Electrodomésticos , Electrónica , Electro medicina, Motores , etc.

CONFIABILIDAD DE SUMINISTRO

Conmutación a Relés de Potencia con cruce por cero evitando los micro cortes en la conmutación.

CAPACIDAD DE SOBRECARGA

Permitiendo el arranque de motores: 150 % de la potencia nominal 20 segundos 300 % de la potencia nominal durante 10 segundos.

SEGURIDAD DE SUMINISTRO

Corte total de la salida al producirse una sobretensión permanente o transitoria . Alta velocidad de respuesta. Reconecta en forma Automática.

Modelo	ES4000T al ES30KVAT
Potencia	Desde 4 KVA hasta 30 KVA
Dim. (mm)alto, ancho, largo	300 mm x 350 mm x 350 mm
Peso Total(Kg.)	Según Modelo
Conexión de Entrada	Bornera de Conexión
Conexión de Salida	Bornera de Conexión
Tipo de gabinete	Metálico
Indicadores de Estado Leds	Verde :Encendido/Normal;Rojo Sobretensión
Cond. ambientales de Operación	0 a 40 °C / 0 – 95% Humedad / 3.000 m. Altitud
Cond. amb. de Almacenamiento	-10 a 55 °C / 0 – 95% Humedad / 15.000 m. altitud
Frecuencia de Uso	50/60 Hz
Voltaje de Entrada	150 VCA - 250 VCA
Voltaje de Salida 220	220 VCA +/- 2 %
Llave Térmica	Tripolar Según Modelo
Cantidad de Pasos	Seis pasos de Corrección y Corte por Sobretensión
Rendimiento	> 95%
Distorsión Armónica	Nula
Tiempo de respuesta	3 mili-segundos
Filtrado de Línea	Si
Tiempo de respuesta al sobre-voltaje	8 mili-segundos
Tipo de carga	Resistiva, Inductiva, Capacitiva
Corte por alto voltaje	250 VCA
Refrigeración	Natural
Protecciones	Corto Circuito / Sobretensión

Lider en Energía Confiable